

Technisches Merkblatt

FUNGIVER Schimmelpilzentferner Nr. 1780

Einmalbehandlung gegen Schimmelpilze, Sporen und Bakterien

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für alle Untergründe, wie Holz, Mauerwerk, Tapeten, Kacheln, OSB – Platten und diffusionsoffenen Holzwerkstoffplatten. Auch geeignet für Polster, Teppiche, Gardinen und andere Einrichtungsgegenstände.
Eigenschaften	Vernichtet Schimmelpilze und deren Sporen sowie Bakterien nach EN 13697. Biologisch leicht abbaubar und nicht brennbar. Nahezu geruchlos. Frei von Chlor, Ammoniumverbindungen, Aldehyden, Alkoholen und Hypochlorit.
Volldeklaration	Wasser, Wasserstoffperoxid und Fruchtsäuren (Glycolsäure, Weinsäure).
Verarbeitung	Ein Auftrag mit geeignetem Sprühgerät (0,5 l – wird als Sprühflasche geliefert) auf die betroffenen Stellen. Mindestens 60 Minuten einwirken lassen. Noch vorhandene Schimmelpilzreste abwischen oder mit Wasser abspülen. Bei empfindlichen Materialien vorab die Verträglichkeit prüfen.
Verdünnung	Verarbeitungsfähig eingestellt.
Verbrauch	1 l Schimmelpilzentferner Nr. 1780 reicht für ca. 8 - 12 m ² .
Farbe	Farblos.
Dichte	Ca. 1,02 g/cm ³
Hinweise	Schimmelpilzentferner sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen! P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Biozide Wirkstoffe: Wasserstoffperoxid 49 g/l, Glycolsäure 9,8 g/l. 89/542/EWG: Enthält Konservierungsmittel, < 5 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. BAuA: Reg.-Nr. N-95539
Entsorgung	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Behandelte, abgelöste Tapeten oder sonstiges Material können über Hausmüll oder Bauschutt entsorgt werden.
Gebinde	0,5 l; 2,5 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, frostfrei und verschlossen. Mindesthaltbarkeit: 12 Monate. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Behälter immer aufrecht lagern.

Verarbeitungshinweise

FUNGIVER - Schimmelpilzentferner Nr. 1780

Einmalbehandlung gegen Schimmelpilze und deren Sporen

Sicherheitsmaßnahmen Sprühnebel nicht einatmen.
Schimmelpilze können gesundheitsgefährlich sein, daher sind folgende Maßnahmen auch bei kleinflächigem Schimmelpilzbefall nötig:
Staubschutzmaske (z.B. P3) gegen Schimmelpilze und deren Sporen in der Raumluft.
Schutzanzug-, handschuhe und -brille zur Vermeidung von Haut- und Augenkontakt. -

Weitere Hinweise Bei großflächigem Schimmelpilzbefall und/oder Verdacht auf versteckten Schimmel wenden Sie sich an einen entsprechend geschulten Profi z.B. Baubiologen oder Fachbetrieb für Schimmelpilzsanierung. Die Ursache für den Schimmel muss beseitigt werden für einen dauerhaften Erfolg.

Nicht in Metallgefäßen aufbewahren. Falls Sie nicht die mitgelieferte Sprühflasche (bei 0,5 l) verwenden, achten Sie darauf, dass keine unedlen Metalle wie Messing, Kupfer etc. enthalten sind.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Januar 2024