



NAPLANA Pflegeemulsion

2085 NAPLANA,
2086 NAPLANA Plus antirutsch
500 ml - 1 l - 5 l - 20 l



**Grund- und Unterhaltspflege für Böden und Möbel.
Für Oberflächen aus Holz, Kork, Linoleum, Stein und Glattleder.**

- volldeklariert und emissionsarm
- aus natürlichen Rohstoffen
- 98% nachwachsend
- lösemittelfrei und atmungsaktiv
- farblos und seidenglänzend
- schmutz- und wasserabweisend
- schützt vor mechanischem Abrieb
- Konzentrat
- 2086: rutschhemmend
- 2085 ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.





Eigenschaften:

Besteht aus natürlichen Rohstoffen wie Carnaubawachs und wird zur Grund- und Unterhaltspflege von lackierten, gewachsen und geölten Fußböden, Möbeloberflächen, etc. eingesetzt. Es schützt gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. NAPLANA 2085 ist auch für Glattleder und andere Oberflächen geeignet. Ergibt nach kurzer Trocknungszeit eine seidenglänzende Oberfläche ohne zu polieren. Die behandelten Flächen werden aufgefrischt, sind diffusionsfähig und schmutzabweisend. NAPLANA Pflegeemulsion Plus antirutsch verleiht der Oberfläche zusätzlich einen rutschhemmenden Effekt. Auf glatten Steinböden nur sparsam anwenden. Durch regelmäßige Pflege wird die Lebensdauer des Bodens deutlich verlängert. NAPLANA 2085 kann nach dem Auftrocknen noch maschinell weiter aufpoliert werden.

Achtung! Bei Anwendung über längere Zeiträume auf richtige Dosierung achten, da sich sonst eine unangenehme, schwer zu entfernende Wachsschicht aufbaut.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Carnaubawachs, Emulgator, Lavandinöl, Bergamottöl.
NAPLANA Plus antirutsch enthält zusätzlich Mikrowachs.





Arbeitsschritte:

Neu behandelte Fußböden nach frühestens 4 Wochen zuerst mit NACA-SA Universalreiniger 4010 reinigen. Anschließend NAPLANA dünn und gleichmäßig (1 Verschlusskappe der 1-Literflasche bzw. 20 ml auf 1 l lauwarmes Wasser) mit fusselfreiem, weichem Lappen oder Bodenwischer auftragen.

Die weiteren Pflegeintervalle richten sich nach der Art der Beanspruchung der Untergründe.

Auf Glattleder und anderen Untergründen kann NAPLANA 2085 auch konzentrierter bis pur angewendet werden.

Achtung:

Vorversuche durchführen und evtl. Testflächen anlegen! Untergründe vor jeder Behandlung mit NAPLANA zuerst gründlich reinigen. Bei NAPLANA 2085 besteht bei Überdosierung und polierten Oberflächen Rutschgefahr! NAPLANA 2085 und 2086 nicht überdosieren, sonst Gefahr der Streifenbildung!

Werkzeug-Empfehlung:



009827 Wischmopp Classic XL zum Auftragen und Polieren.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort mit Wasser und evtl. Seife reinigen.

Lagerung:

Kühl, frostfrei und gut verschlossen.

Gebinde:

0,5 l und 1 l PE/PP Kunststoffflasche
5 l und 20 l PE/PP Kunststoffkanister

Entsorgung:

Produkt nach Möglichkeit vollständig aufbrauchen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Getränkte Arbeitsmaterialien nach Austrocknung mit dem Hausmüll entsorgen! Recyclingfähige Verpackung. Nur völlig entleert der Wertstoffsammlung zuführen.

EAK-Abfallschlüssel: 20 01 30

Sicherheitshinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser, bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abspülen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Nicht in Boden, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

2085, 2086 enthalten max. 2 g/l VOC.

GISCODE: GE 10

Sentinel Holding Institut:

Informationsportal für schadstoffgeprüfte Produkte

Über diesen QR-Code kommen Sie zur SHI-Datenbank
BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion 2085:

