



# OLI-NATURA SCANDIC-OIL

## »For Furniture«

### Rohholzeffektöl

**Produktbeschreibung**  
 VOC-freies Hydro-Rohholzeffektöl für massive Holzmöbel und Treppenstufen im Wohninnenbereich. Es verbindet natürliches Aussehen mit Oberflächenschutz und lässt helle Holzarten wie Eiche, Weißtanne oder Fichte unbehandelt und frisch geschliffen wirken. Optional mit Härter zu verarbeiten. Damit wird die Beständigkeit nochmals deutlich erhöht.

**Anwendungsbereich**  
 Das Scandic-Oil »For Furniture« für den neutralen Rohholzeffekt ist ideal für helle Innenraum-Hölzer. Es bietet einen hohen UV-Schutz und lässt Holzmöbel und Treppen wie unbehandelt und frisch geschliffen erscheinen. Die Eigenfarbe des Holzes wird kaum betont und es neigt nicht zur Porenzeichnung. Es ist VOC-frei, umweltfreundlich und geruchsarm. Das Hydro-Öl wird zweimal aufgetragen, ein Zwischenschliff zwischen den beiden Aufträgen wird empfohlen. Das behandelte Holz ist atmungsaktiv, wasserabweisend und leicht zu pflegen oder zu reparieren.

Produkt Daten	
Gebindegröße	2,5 L 1 L

**Zusammensetzung**  
 Natürliche nachwachsende Rohstoffe (modifiziertes Leinöl in Wasser emulgiert), blei- und kobaltfreie Trockenstoffe, oximfreies Antihautmittel, Kieselsäure, mikronisierte Wachse, Titandioxid

- Vorbereitung**
- Holzoberfläche fachgerecht schleifen. Holzendschliff mit Korn 240.
  - Die Holzfeuchte sollte zwischen 8-12 % liegen.
  - Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und frei von Trennmitteln sein.
  - Material bei Raumtemperatur verarbeiten.

**Verarbeitungshinweise**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.  
 Stand: 27.09.2023 Freigabe ☒GS

- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte.
- Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut schütteln/umrühren! Öl auch während der Verarbeitungsdauer gelegentlich homogenisieren. Nach Materialentnahme Gebinde immer wieder gut verschließen, um Inhalt vor Antrocknungen (Hautbildung) zu schützen.
- Gebinde verschiedener Chargen vor Gebrauch mischen.
- Nicht unter +15°C verarbeiten.

Härter, Verdünner, Zusätze	
MV Öl : Härter (optional)	10 : 1
Verdünner	-
Verarbeitungszeit/ Topfzeit	3 Std.

- Anwendung**
- Optionale Schritte:** Bei gerbstoffreichen Hölzern wie Eiche vor dem Ölen wässern. Bei höherer Beanspruchung oder schnellerer Durchhärtung optional OLI-NATURA HS Härter im Verhältnis 10:1 zufügen. Gemisch ist 3 Stunden verarbeitbar. Gebinde gut schütteln/umrühren.
- 1) Gebinde gut schütteln/umrühren.
  - 2) Bei 2K-Verarbeitung: Mischen Sie das Öl und den Härter sorgfältig im Verhältnis 10:1 (10 Teile Öl zu 1 Teil Härter).
  - 3) Öl mit Pinsel oder Schaumwalze in Maserrichtung gleichmäßig satt auftragen. Bei trockenen Stellen nachölen.
  - 4) Das Öl mindestens 2 Stunden einwirken & reagieren lassen, bis die Oberfläche vollständig trocken ist.
  - 5) Die getrocknete Fläche in Maserrichtung leicht zwischenschleifen (Korn P220-P280), um die Holzfasern zu kappen, die sich durch den Wasseranteil aufgestellt haben. Danach sorgfältig entstauben.
  - 6) Wiederholen Sie den Ölauftrag wie in Schritt 3 beschrieben.
  - 7) Polieren Sie das nasse Öl sofort mit beigem Pad per Hand oder Exzentrerschleifer rückstandslos aus. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Ölsaugtuch entfernen. Die Oberfläche muss sich handtrocken anfühlen!

**Verbrauch**  
 2 Aufträge, je nach Holzart und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 40-60 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag (15- 25 m<sup>2</sup>/l).



**Trockenzeit**

Je nach Luftfeuchte & Temperatur: Nach 1-2 Stunden staubtrocken, nach 3-5 Tagen durchgehärtet. Während dieser Zeit vor Wasser schützen, nicht feucht reinigen & schonend behandeln.

**Lagerung**

Ungeöffnet im Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar. Vor Frost schützen.

**Tools reinigen**

Pinself und Werkzeuge können einfach mit Wasser gereinigt werden.

**Systemprodukte/ Tools**

- Pflege mit OLI-NATURA Refresher
- Reinigung mit OLI-NATURA Holzseife
- Pad beige (Massierpad)
- Schaumwalze
- Baumwollballen
- Ölsaugtuch
- Optional: OLI-NATURA HS Härter

**Hinweis**

Keine Selbstentzündungsgefahr. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Prüfnormen**

- Giscode Ö10+ // Giscode Ö10+/DD bei 2K-Verarbeitung
- EU-Decopaintkonform
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- Baubook gelistet
- DIBt zertifiziert
- Frei von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Kobalt und Oximen

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.  
Stand: 27.09.2023 Freigabe ☒GS