

Technisches Merkblatt

ALIS Paddelöl Nr. 148

Anwendungsbereich	Im Außenbereich, für unbehandelte Nadelhölzer, z. B. Paddel.
Eigenschaften	Schnell trocknend, porenfüllend. Nach 3 - 4 Aufträgen wasserbeständige, halbgänzende Oberfläche. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.
Volldeklaration	Leinöl-Standöl-Naturharzester, Isoaliphate, Holzöl, Naturharzester, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe (Mn, Zr).
Farbtöne	002 Farblos.
Verdünnung	SVALOS Tauch- und Spritzverdünnung Nr. 293.
Vorbereitung	Vorschleif 180er Körnung. Holz muss trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, saugfähig, harz- und staubfrei sein.
Verarbeitung	Evtl. vorhandene Haut entfernen und gut durchrühren. Je nach Anforderung, Saugfähigkeit und Holzart: 3 - 4 Aufträge bis zur Schichtbildung durch Streichen, Spritzen (max. 5-10 % SVALOS Nr. 293 zugeben) oder Ballenauftrag (unverdünnt), bei Temperaturen über 16 °C. 1. Auftrag satt aufbringen und nach ca. 10 Minuten sichtbare Ölüberstände mit einem nicht fuselndem Baumwolltuch abnehmen. Zwischenschleif nach Trocknung mit KAEF - Schwamm (280er Körnung) oder mit Schleifpad (320er Körnung). 2. - 4. Auftrag sparsam aufbringen und sofort Einpolieren. Nachpflege je nach Nutzung mit ALIS Nr. 148, wenn der Glanzgrad sichtbar abgenommen hat. Bei beschichtetem / vorbehandeltem Holzpaddel vorab testen.
Verbrauch	Ist durch Probeauftrag zu ermitteln. 1. Auftrag: ca. 50ml/m² 2.-4. Auftrag ca. 25-30ml/m²
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit LEVO - Pinselreiniger Nr. 997.
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 5 Stunden nach jedem Auftrag. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit (> 65 %) sind längere Trocknungszeiten einzuplanen. Endhärte ist erreicht nach 2 Wochen.
Dichte	ca. 0,87 g/ml.
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit ALIS Paddelöl Nr. 148 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäbe etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metall-behälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l; 0,75 l; 2,5 l; 0,75 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebinde in kleine Gebinde umfüllen, um Luftüberstand zu minimieren.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

November 2021